

IP65  
規格適合



## Heavy Dutyに使えるオールマイティー電子天びん



- 世界初！最小表示 10mg で IP65 規格適合
- 錆、腐食に強いステンレス製のケース (SUS304)
- 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
- 乾電池駆動 (単三 4 本) で場所を選ばずどこでも量れる  
(※オプション)
- バックライト付きで大きく見やすい表示部

CJ Series  
コストパフォーマンスに優れた逸品

## 世界初！ IP65規格適合で最小表示0.01g

CJシリーズは、音叉センサだからできた密閉構造のIP65規格適合で最小表示0.01g※1を実現。ジャバジャバ洗えて粉塵や水気が多い現場、工場内等においても安心してお使いいただけます。

## 低消費電力でEco Friendly

CJシリーズは地球にやさしい低消費電力設計。予熱時間も大幅に短縮。また、バッテリー駆動オプションをお選びいただければ、屋外や電源供給が不可能な場所でも連続約100時間稼働可能(バックライトOFF時)。

## バックライト付きで大きく見やすい表示部

大きく見やすい液晶表示部(高さ18mm)は、暗所でも見やすいバックライト付き。

## 通信機能／無線LAN接続可能(※オプション)

CJシリーズはRS-232C双方向出力(DSub 9P)ポートを標準装備。プザーやリミット接点、プリンタ等の周辺装置との通信、PCとの通信や無線LAN接続※2が可能です。

## 動物の計量にも対応(※オプション)

動物計量モードにより、動く動物の計量が可能。計量皿はオプション。

## 錆、腐食に強いステンレス製のケース

水と塵に強いCJシリーズの本体は、耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製。鏡面仕上げの美しさをより長く保ち、粉塵、水分の多い現場でも、場所を選ばず安心してお使いいただくことができます。

## 矢印キーによって操作が簡単

ディスプレイ右脇に配置された矢印キー。多機能になったCJシリーズのファンクション操作も簡単に行えます。

高性能に使いやすさが備わったCJシリーズで、作業がよりはかどります。

※1 CJ-220, CJ-320, CJ-620, CJ-820

※2 LAN接続には、無線LAN、有線LAN対応シリアルデバイスサーバSX-500が必要です。



仕様/型式	CJ-220	CJ-320	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
ひょう量	220g	320g	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15kg
最小表示	0.01g				0.1g				1g
直線性	±0.01g				±0.1g				±1g
再現性(δ)	0.01g				0.1g				1g
計量皿寸法	φ140mm				190x190mm				
外形寸法(LWH)	310x208x87mm								
価格	¥82,000	¥84,000	¥90,000	¥94,000	¥82,000	¥84,000	¥90,000	¥94,000	¥82,000
税込価格	¥86,100	¥88,200	¥94,500	¥98,700	¥86,100	¥88,200	¥94,500	¥98,700	¥86,100

### 共通仕様

- 風袋引き範囲 : 全ひょう量
- 過負荷時表示 : ひょう量+9目盛り経過時[0=Err]表示
- 電源 : 専用ACアダプター
- スパン調整 : 外部校正分銅による手動スパン調整
- 温湿度範囲 : 0~40℃、80%PH以下(但し結露のないこと)
- 出力 : RS-232C双方向出力(DSub 9P)標準装備

### オプション

オプション形式	仕様・他	価格	税込価格
-R4	RS-422A双方向出力(DSub 9P)	¥25,000	¥26,250
-8Z	プザー出力(判別結果をプザーで知らせる)	¥20,000	¥21,000
-LM	リミット接点出力(Din 9P)	¥35,000	¥36,750
-LS	フルバック出力(プザー+RS双方向+リミット出力)	¥50,000	¥52,500
-BT	電池駆動(単三電池4本 - 乾電池または充電電池)	¥20,000	¥21,000
-DS	ダイレクトスタート	¥10,000	¥10,500
-AP(S)	動物計量皿(小) - CJ-620, CJ-820専用	¥20,000	¥21,000
-AP(M)	// (中) - CJ-2200 ~ CJ-6200	¥25,000	¥26,250
-AP(L)	// (大) - CJ-8200 ~ CJ-15K専用	¥30,000	¥31,500

注意: オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問合せください。

### 周辺機器

機器名	仕様・他	価格	税込価格
CSP-160(D9)	専用プリンターCSP-160 + 接続ケーブル付き	¥65,000	¥68,250
CSP-240(D9)	専用プリンターCSP-240 + 接続ケーブル付き	¥120,000	¥126,000
RC-1(D9)	リモートコンバーター + 接続ケーブル付き	¥120,000	¥126,000
SX-500	無線LAN対応シリアルデバイスサーバ	¥32,000	¥33,600

未来をはかる

## 新光電子株式会社

www.vibra.co.jp Eメール info@vibra.co.jp

本社・東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11 TEL: 03-3831-1051 FAX: 03-3831-9659  
 関西営業部 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2 TEL: 078-921-2551 FAX: 078-921-2552  
 名古屋営業所 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6 TEL: 052-561-1138 FAX: 052-561-1158  
 開発・製造: つくば事業所・関西事業所

◆◆◆◆計量の安全化をサポート◆◆◆◆  
 新光電子(株)VFC会員店 お買い求めは当店へ



## はかりの三和屋

### 三和屋計器株式会社

〒780-0814 高知県高知市稲荷町3番6号  
 TEL 088-883-6231 FAX 088-883-6275